

.....

# HTFU XRV-P

## Cassetta compatta 60x60 a 8 vie



Design ultra-compatto  
**22 dB(A)** (2,20-2,80 kW)  
elevata silenziosità

Pompa di drenaggio condensa con  
possibilità di innalzamento dello scarico  
fino a 500 mm dal livello inferiore

Diffusione dell'aria a 360°  
**Il comando va acquistato come  
accessorio**

Modello			HTFU 225 XRV-P	HTFU 285 XRV-P	HTFU 365 XRV-P	HTFU 455 XRV-P
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,20	2,80	3,60	4,50
	Riscaldamento	kW	2,40	3,20	4,00	5,00
<b>Dati elettrici</b>						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Potenza assorbita		W	35	35	40	50
<b>Specifiche prodotto</b>						
Dimensioni		LxHxP	630x260x570			
Peso netto		Kg	18		19,2	
Livello potenza sonora <sup>1</sup>		Max~Min	51~38		56~43	
Livello pressione sonora a 1,4 m <sup>1</sup>		Max~Min	35~22		41~28	
Volume aria trattata <sup>1</sup>		Max~Min	576~405		604~400	
Diametro collegamenti		Liquido/Gas	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			
		Condensa	32			
<b>Accessori</b>						
<b>Pannello decorativo</b>			TFP 155 XRV-P			
Dimensioni pannello		LxHxP	647x50x647			
Peso netto		Kg	2,5			
Telecomando			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Filocomando			DHW-5-6-XRV-P			
<b>Parti opzionali</b>						
Controllo centralizzato			DHC-8-64-XRV-P			

1. Valori relativi alle velocità Max e Min di 7 livelli impostabili da telecomando.

# HTBU XRV-P

## Cassetta 84x84 a 8 vie



Design ventilatore  
ottimizzato per attenuare la  
resistenza con l'aria e ridurre  
il livello sonoro

**Predisposizione al  
collegamento di un  
canale per l'immissione  
di aria esterna**

Pompa di drenaggio condensa  
con possibilità di innalzamento  
dello scarico fino a 750 mm dal  
livello inferiore

**Il comando va  
acquistato come  
accessorio**

Modello			HTBU 565 XRV-P	HTBU 715 XRV-P	HTBU 905 XRV-P	HTBU 1125 XRV-P	HTBU 1405 XRV-P
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Riscaldamento	kW	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00
<b>Dati elettrici</b>							
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Potenza assorbita		W	31	46	75	94	
<b>Specifiche prodotto</b>							
Dimensioni		LxHxP	840x230x840		840x300x840		
Peso netto		Kg	23,2		28,4	30,7	
Livello potenza sonora <sup>1</sup>		Max~Min	56~47		61~50		64~52
Livello pressione sonora a 1,4 m <sup>1</sup>		Max~Min	43~34		47~36		50~38
Volume aria trattata <sup>1</sup>		Max~Min	1029~704		1596~1034		1727~1224
Diametro collegamenti		Liquido/Gas	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")				
		Condensa	32				
<b>Accessori</b>							
<b>Pannello decorativo</b>			TBP 712 IHXR				
Dimensioni pannello		LxHxP	950x70x950				
Peso netto		Kg	5,8				
Telecomando			DHIR-5-6-XRV-K-P				
Filocomando			DHW-5-6-XRV-P				
<b>Parti opzionali</b>							
Controllo centralizzato			DHC-8-64-XRV-P				

1. Valori relativi alle velocità Max e Min di 7 livelli impostabili da telecomando.