

## UNITÀ INTERNE

### 3 TAGLIE DI POTENZA

2,60~5,00 kW

7 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione

### DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

215 mm di profondità



### DOPPIA MANDATA DELL'ARIA

X-FAN

FUNZIONE I-FEEL

RISCALDAMENTO 8° C

TELECOMANDO INCLUSO



WiFi opzionale disponibile su [www.termal-shop.it](http://www.termal-shop.it)

## CONSOLE

Modello	MFIGM 260 ZAL		MFIGM 350 ZAL		MFIGM 530 ZAL	
Tipo	Unità interna console					
Controllo	Telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,00	
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,60	
<b>Dati elettrici</b>						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	-		-		-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°	4		4		4
<b>Dati circuito frigorifero</b>						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
<b>Specifiche prodotto</b>						
Dimensioni	LxPxH	mm	700x215x600		700x215x600	
	Peso netto	Kg	15,5		15,5	
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	50/48/45/44/42/38/34		54/50/48/46/43/39/35	
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	39/36/33/31/29/26/23		44/40/38/36/33/29/25	
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	500/430/410/370/330/280/250		600/520/480/440/400/360/280	
<b>Parti opzionali</b>						
Filocomando			M-RF-CW2-L-G			
Modulo Wi-Fi			MKG-WiFi			
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G			

### 2 TAGLIE DI POTENZA

3,50~5,00 kW

### DESIGN COMPATTO

265 mm di altezza per incasso in controsoffitti



### FILTRO LAVABILE

X-FAN

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

TELECOMANDO INCLUSO



Filocomando con WiFi integrato opzionale

## CASSETTA COMPATTA

Modello	MTFGM 351 ZL		MTFGM 531 ZL	
Tipo	Unità interna a cassetta			
Controllo	Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,80	5,60
<b>Dati elettrici</b>				
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	-		-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°	4		4
<b>Dati circuito frigorifero</b>				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
<b>Specifiche prodotto</b>				
Dimensioni	LxPxH	mm	570x570x265	
	Peso netto	Kg	17	
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	57/55/52/50/48/46/44	
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	560/540/490/450/420/380/350	
<b>Accessori</b>				
Pannello decorativo			MTFPG 350 ZA	
<b>Parti opzionali</b>				
Filocomando			M-RF-CW2-L-G	
Filocomando con modulo Wi-Fi integrato			DMW-ZAL-LCAC WiFi	
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G	