

## UNITÀ INTERNE

## 3 TAGLIE DI POTENZA

2,60~5,00 kW

7 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione

## DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

215 mm di profondità



## DOPPIA MANDATA DELL'ARIA

X-FAN

FUNZIONE I-FEEL

RISCALDAMENTO 8° C

TELECOMANDO INCLUSO

WiFi opzionale disponibile su [www.termal-shop.it](http://www.termal-shop.it)

## CONSOLE

| Modello                                    | MFIGM 260 ZAL         |                           | MFIGM 350 ZAL               |                           | MFIGM 530 ZAL               |                            |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Tipo                                       | Unità interna console |                           |                             |                           |                             |                            |
| Controllo                                  | Telecomando           |                           |                             |                           |                             |                            |
| Capacità nominale                          | Raffrescamento        | kW                        | 2,60                        | 3,50                      | 5,00                        |                            |
|  | Riscaldamento         | kW                        | 2,80                        | 3,80                      | 5,60                        |                            |
| <b>Dati elettrici</b>                      |                       |                           |                             |                           |                             |                            |
| Alimentazione elettrica                    | Ph-V-Hz               | -                         |                             | -                         |                             | -                          |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E.          | n°                    | 4                         |                             | 4                         |                             | 4                          |
| <b>Dati circuito frigorifero</b>           |                       |                           |                             |                           |                             |                            |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas | mm (pollici)          | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8") |                             | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8") |                             | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2") |
| <b>Specifiche prodotto</b>                 |                       |                           |                             |                           |                             |                            |
| Dimensioni                                 | LxPxH                 | mm                        | 700x215x600                 |                           | 700x215x600                 |                            |
|  | Peso netto            | Kg                        | 15,5                        |                           | 15,5                        |                            |
| Livello potenza sonora                     | Hi~Lo                 | dB(A)                     | 50/48/45/44/42/38/34        |                           | 54/50/48/46/43/39/35        |                            |
| Livello pressione sonora                   | Hi~Lo                 | dB(A)                     | 39/36/33/31/29/26/23        |                           | 44/40/38/36/33/29/25        |                            |
| Volume aria trattata                       | Hi~Lo                 | m³/h                      | 500/430/410/370/330/280/250 |                           | 600/520/480/440/400/360/280 |                            |
| <b>Parti opzionali</b>                     |                       |                           |                             |                           |                             |                            |
| Filocomando                                |                       |                           | M-RF-CW2-L-G                |                           |                             |                            |
| Modulo Wi-Fi                               |                       |                           | MKG-WiFi                    |                           |                             |                            |
| Controllo centralizzato                    |                       |                           | M-V-CC-T255-G               |                           |                             |                            |

## 2 TAGLIE DI POTENZA

3,50~5,00 kW

## DESIGN COMPATTO

265 mm di altezza per incasso in controsoffitti



## FILTRO LAVABILE

X-FAN

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

TELECOMANDO INCLUSO



Filocomando con WiFi integrato opzionale

## CASSETTA COMPATTA

| Modello                                    | MTFGM 351 ZL             |                           | MTFGM 531 ZL                |                            |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Tipo                                       | Unità interna a cassetta |                           |                             |                            |
| Controllo                                  | Telecomando              |                           |                             |                            |
| Capacità nominale                          | Raffrescamento           | kW                        | 3,50                        | 5,00                       |
|  | Riscaldamento            | kW                        | 3,80                        | 5,60                       |
| <b>Dati elettrici</b>                      |                          |                           |                             |                            |
| Alimentazione elettrica                    | Ph-V-Hz                  | -                         |                             | -                          |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E.          | n°                       | 4                         |                             | 4                          |
| <b>Dati circuito frigorifero</b>           |                          |                           |                             |                            |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas | mm (pollici)             | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8") |                             | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2") |
| <b>Specifiche prodotto</b>                 |                          |                           |                             |                            |
| Dimensioni                                 | LxPxH                    | mm                        | 570x570x265                 |                            |
|  | Peso netto               | Kg                        | 17                          |                            |
| Livello potenza sonora                     | Hi~Lo                    | dB(A)                     | 57/55/52/50/48/46/44        |                            |
| Livello pressione sonora                   | Hi~Lo                    | dB(A)                     | 41/39/36/34/32/30/28        |                            |
| Volume aria trattata                       | Hi~Lo                    | m³/h                      | 560/540/490/450/420/380/350 |                            |
| <b>Accessori</b>                           |                          |                           |                             |                            |
| Pannello decorativo                        |                          |                           | MTFPG 350 ZA                |                            |
| <b>Parti opzionali</b>                     |                          |                           |                             |                            |
| Filocomando                                |                          |                           | M-RF-CW2-L-G                |                            |
| Filocomando con modulo Wi-Fi integrato     |                          |                           | DMW-ZAL-LCAC WiFi           |                            |
| Controllo centralizzato                    |                          |                           | M-V-CC-T255-G               |                            |