

CASSETTA 84x84 8 VIE

5 TAGLIE DI POTENZA
7,10~16,00 kW

DESIGN ULTRA COMPATTO
solo **240 mm** di altezza per i modelli da 7,10 a 9,00 kW per incasso in controsoffitti

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

CONTROLLO INDIVIDUALE DEFLETTORI
per una migliore gestione del flusso d'aria

**POMPA SCARICO
CONDENSA INCLUSA**
dislivello massimo **1200 mm** da filo pannello

CONTROLLI
telecomando standard
filocomando opzionale

M-V-CBA-711~1601-G



Modello			M-V-CBA-711-G	M-V-CBA-901-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	7,10	9,00
	Riscaldamento	kW	8,00	10,00
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Potenza assorbita		W	60	68
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxHxP	mm	840x240x840	840x240x840
Peso netto		Kg	28	29
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	37/34/31	39/37/34
Volume aria trattata	H/M/L	m ³ /h	1150/950/850	1250/1000/900
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensa	mm	25	25
Accessori			M-V-CGR-848-G	
Pannello decorativo				
Dimensioni pannello	LxHxP	mm	950x65x950	950x65x950
Peso netto		Kg	6	6
Parti opzionali				
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (semplificato)	
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)	

Modello			M-V-CBA-1121-G	M-V-CBA-1401-G	M-V-CBA-1601-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	11,20	14,00	16,00
	Riscaldamento	kW	12,50	16,00	18,00
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Potenza assorbita		W	80	115	170
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxHxP	mm	840x290x840	840x290x840	840x290x840
Peso netto		Kg	33	33	36
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	43/41/39	43/41/39	51/48/42
Volume aria trattata	H/M/L	m ³ /h	1650/1300/1100	1650/1300/1100	2000/1800/1430
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		
	Condensa	mm	25	25	25
Accessori			M-V-CGR-848-G		
Pannello decorativo					
Dimensioni pannello	LxHxP	mm	950x65x950	950x65x950	950x65x950
Peso netto		Kg	6	6	6
Parti opzionali					
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (semplificato)		
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)		