

# CASSETTA COMPATTA 60x60 8 VIE

**6 TAGLIE DI POTENZA**  
1,50~5,60 kW

**DESIGN COMPATTO**  
**265 mm** di altezza per incasso in controsoffitti

**DISTRIBUZIONE DELL'ARIA A 360°**

**CONTROLLO INDIVIDUALE DEFFLETTORI**  
per una migliore gestione del flusso d'aria

**FILTRO LAVABILE**  
maggiore qualità dell'aria

**POMPA SCARICO CONDENZA INCLUSA**  
dislivello massimo **1200 mm** da filo pannello

**CONTROLLI**  
telecomando standard  
filocomando opzionale

M-V-CSA-151~561-G



**Wi-Fi**  
(opzionale)

Modello			M-V-CSA-151-G	M-V-CSA-221-G	M-V-CSA-281-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	1,50	2,20	2,80
	Riscaldamento	kW	1,80	2,50	3,20
<b>Dati elettrici</b>					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Potenza assorbita		W	30	30	30
<b>Specifiche prodotto</b>					
Dimensioni	LxHxP	mm	570x265x570	570x265x570	570x265x570
Peso netto		Kg	17,5	17,5	17,5
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	33/30/25	36/31/25	36/33/28
Volume aria trattata	H/M/L	m <sup>3</sup> /h	460/420/370	500/460/370	570/480/420
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")		
	Condensa	mm	25	25	25
<b>Accessori</b>					
<b>Pannello decorativo</b>			M-V-CGR-608-G		
Dimensioni pannello	LxHxP	mm	620x47,5x620	620x47,5x620	620x47,5x620
Peso netto		Kg	3	3	3
<b>Parti opzionali</b>					
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (semplificato)		
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)		

Modello			M-V-CSA-361-G	M-V-CSA-451-G	M-V-CSA-561-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,60	4,50	5,60
	Riscaldamento	kW	4,00	5,00	6,30
<b>Dati elettrici</b>					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	Telecomando		
Potenza assorbita		W	30	45	45
<b>Specifiche prodotto</b>					
Dimensioni	LxHxP	mm	570x265x570	570x265x570	570x265x570
Peso netto		Kg	17,5	17,5	17,5
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	39/37/35	43/41/39	43/41/39
Volume aria trattata	H/M/L	m <sup>3</sup> /h	620/550/480	730/650/560	730/650/560
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")		
	Condensa	mm	25	25	25
<b>Accessori</b>					
<b>Pannello decorativo</b>			M-V-CGR-608-G		
Dimensioni pannello	LxHxP	mm	620x47,5x620	620x47,5x620	620x47,5x620
Peso netto		Kg	3	3	3
<b>Parti opzionali</b>					
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (semplificato)		
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)		