

# PAVIMENTO A INCASSO

**6 TAGLIE DI POTENZA**  
2,20~7,10 kW

**DESIGN COMPATTO**  
200 mm di profondità su tutte le taglie

**FILTRO LAVABILE**  
maggiore qualità dell'aria

M-V-FYA-221~711-G



| Modello                        |                |                   | M-V-FYA-221-G                               | M-V-FYA-281-G | M-V-FYA-361-G |
|--------------------------------|----------------|-------------------|---|---------------|---------------|
| Controllo (in dotazione)       |                |                   | Filocomando                                 |               |               |
| Capacità nominale              | Raffrescamento | kW                | 2,20  | 2,80          | 3,60          |
|                                | Riscaldamento  | kW                | 2,50  | 3,20          | 4,00          |
| <b>Dati elettrici</b>          |                |                   |   |               |               |
| Alimentazione elettrica        |                | Ph-V-Hz           | 1-220~240V-50Hz                             |               |               |
| Potenza assorbita              |                | W                 | 35  | 35            | 43            |
| <b>Specifiche prodotto</b>     |                |                   |   |               |               |
| Dimensioni                     | LxHxP          | mm                | 700x615x200                                 | 700x615x200   | 700x615x200   |
| Peso netto                     |                | Kg                | 23  | 23            | 23            |
| Livello pressione sonora a 1 m | H/M/L          | dB(A)             | 30/28/25                                    | 30/28/25      | 33/31/28      |
| Volume aria trattata           | H/M/L          | m <sup>3</sup> /h | 450/350/250                                 | 450/350/250   | 550/450/350   |
| Prevalenza del ventilatore     | Std/Max        | Pa                | 10/40                                       | 10/40         | 10/40         |
| Diametro collegamenti          | Liquido/Gas    | mm (inch)         | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)                     |               |               |
|                                | Condensa       | mm                | 25  | 25            | 25            |
| <b>Parti opzionali</b>         |                |                   |   |               |               |
| Controllo centralizzato        |                |                   | M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato) |               |               |

| Modello                        |                |                   | M-V-FYA-451-G                               | M-V-FYA-561-G | M-V-FYA-711-G |
|--------------------------------|----------------|-------------------|---|---------------|---------------|
| Controllo (in dotazione)       |                |                   | Filocomando                                 |               |               |
| Capacità nominale              | Raffrescamento | kW                | 4,50  | 5,60          | 7,10          |
|                                | Riscaldamento  | kW                | 5,00  | 6,30          | 8,00          |
| <b>Dati elettrici</b>          |                |                   |   |               |               |
| Alimentazione elettrica        |                | Ph-V-Hz           | 1-220~240V-50Hz                             |               |               |
| Potenza assorbita              |                | W                 | 45  | 80            | 90            |
| <b>Specifiche prodotto</b>     |                |                   |   |               |               |
| Dimensioni                     | LxHxP          | mm                | 900x615x200                                 | 1100x615x200  | 1100x615x200  |
| Peso netto                     |                | Kg                | 27  | 32            | 32            |
| Livello pressione sonora a 1 m | H/M/L          | dB(A)             | 33/31/28                                    | 35/33/30      | 37/35/33      |
| Volume aria trattata           | H/M/L          | m <sup>3</sup> /h | 650/500/400                                 | 900/750/600   | 1100/900/700  |
| Prevalenza del ventilatore     | Std/Max        | Pa                | 15/60                                       | 15/60         | 15/60         |
| Diametro collegamenti          | Liquido/Gas    | mm (inch)         | 9,52 (3/8) / 15,9 (5/8)                     |               |               |
|                                | Condensa       | mm                | 25  | 25            | 25            |
| <b>Parti opzionali</b>         |                |                   |   |               |               |
| Controllo centralizzato        |                |                   | M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato) |               |               |